



TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, Slovak Republic
Studená 3, 821 04 Bratislava

Inšpekčný orgán typu A

LICENCIA

na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov

Číslo: 26/088/LIE

Táto licencia potvrdzuje odbornú kvalifikáciu držiteľa:

REVISTAV, s.r.o., Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava 2

vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 27 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a technickej normy STN 73 2901: 2023. Neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie sú aj podmienky platnosti uvedené na druhej strane a zoznam komponentov tepelnoizolačného kontaktného systému v prílohe licencie.

Licencia sa udelila na práce s aplikáciou tepelnoizolačného kontaktného systému - ETICS:

Druh a obchodný názov
použitého tepelnoizolačného
kontaktného systému -
ETICS:

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém
StoTherm Classic 5, StoTherm Classic 5 L/MW
StoTherm Vario 1, StoTherm Vario 4
StoTherm Mineral 1, StoTherm Mineral 6

Číslo technickej špecifikácie
a adresa výrobcu:

ETA-09/0058, ETA-09/0288, ETA-05/0130
ETA-06/0107, ETA-09/0231, ETA-07/0023
Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stühlingen, Nemecko

Počet zaškolených
pracovníkov zhotoviteľa:

vlastných: 9

zmluvne zabezpečených: 9

Licencia sa udelila na zabudovanie tepelnoizolačného kontaktného systému – ETICS do stavby, na ktorom výrobca ETICS preukázal vhodnosť na zamýšľané použitie v stavbe a zhodu s uvedenými technickými špecifikáciami podľa platných právnych a technických predpisov.

Vydaním tejto licencie sa potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných stavebných prác podľa § 27 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) a technickej normy STN 73 2901: 2023.

Licencia sa udelila na základe správy č. LIE/26/0112/50/D zo 04.05.2026 vypracovanej TSÚS - akreditovaným inšpekčným orgánom typu A.

V priebehu platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto licencie.

Platnosť licencie je do:

27. 05. 2027

Licencia na ETICS sa vydala
prvýkrát:

29. 04. 2013

Bratislava 27. 05. 2026




Ing. Daša Kozáková
vedúca inšpekčného orgánu

Podmienky

Počas platnosti licencie je držiteľ povinný dodržiavať nasledovné podmienky:

1. Aplikovať kompletný systém – ETICS iba z komponentov uvedených v technickej špecifikácii tepelnoizolačného systému ETA-09/0058, ETA-09/0288, ETA-05/0130, ETA-06/0107, ETA-09/0231 a ETA-07/0023.
Zoznam komponentov sa uvádza v prílohe licencie.
2. Stavebné práce pri použití tepelnoizolačného kontaktného systému, na ktorý sa táto licencia vzťahuje, vykonávať iba odborne zaškolenými pracovníkmi.
3. Vykonávať stavebné práce pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov len podľa realizačnej projektovej dokumentácie predloženej na stavebné konanie.
4. Dodržiavať technologický predpis výrobcu pre použitý tepelnoizolačný kontaktný systém, na ktorý sa táto licencia vzťahuje.
5. Oznamovať TSÚS vykonávanie stavebných prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných systémov na každej stavbe pred začatím týchto stavebných prác. V prípade, že držiteľ licencie nemá stavby, na ktorých by mal vykonať stavebné práce podľa tejto licencie, je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne 2x ročne.
6. Umožniť povereným pracovníkom TSÚS vykonávať aj vopred neohlásené inšpekcie a pri týchto inšpekciách spolupracovať.
7. Oznámiť TSÚS všetky skutočnosti, ktorými sa menia podmienky, na základe ktorých sa licencia vydala.
8. Zabudovanie expandovaného polystyrénu (EPS) do ETICS v Slovenskej republike je obmedzené minimálnymi požiadavkami na vlastnosti podľa normy STN 72 7221-2: 2021 – pevnosť v ťahu kolmo na rovinu (kPa) TR100.
9. Zabudovanie minerálnej vlny (MW) do ETICS v Slovenskej republike je obmedzené minimálnymi požiadavkami na vlastnosti podľa normy STN 72 7221-4: 2020 – pevnosť v tlaku pri 10 % stlačení (kPa) CS(10)30, pevnosť v ťahu kolmo na rovinu (kPa) TR10.
10. Zabudovanie minerálnej vlny (MW) do ETICS v Slovenskej republike je na základe vykonaných skúšok povolené do výšky 30 m aj pre výrobky s pevnosťou v tlaku pri 10 % stlačení CS(10)25 (v kPa), iba s vertikálne orientovanými vláknami, s pevnosťou v ťahu kolmo na rovinu (kPa) TR10, s pevnosťou v šmyku (SS) v oboch smeroch min. 10 kPa, s modulom pružnosti v šmyku (GM) v smere šírky dosky min. 500 kPa a v smere dĺžky dosky min. 80 % z deklarovanej hodnoty modulu pružnosti v šmyku (GM) v smere šírky dosky. Pripevnenie dosiek na budovách vo výške od 18 m do 30 m od terénu musí byť rozpernými kotvami s použitím prídavných rozširovacích tanierov, pri budovách do 18 m sa rozpernými kotvami s použitím prídavných rozširovacích tanierov pripevňuje posledný rad tepelnoizolačných dosiek. Použiť sa môže iba povrchová montáž.

Poučenie

1. *Platnosť licencie je jeden rok. Udržanie platnosti licencie sa podmieňuje vykonaním kontrolných inšpekcií na realizovaných stavbách v počte 2x ročne počas doby platnosti licencie.*
2. *Pri nedodržaní podmienok vydanej licencie sa táto licencia držiteľovi zruší a na túto skutočnosť sa upozornia orgány štátnej správy a príslušní investori/stavebníci.*



Zoznam komponentov podľa ETA-09/0058 – StoTherm Classic 5

Lepiaca malta (hmota)	
Sto-Baukleber StoLevell Uni StoLevell Duo plus Sto-Dispersionkleber StoPrefa Coll	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Tepelná izolácia	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS - EN 13163, hr, ≤ 400 mm	
ISOVER EPS 70 F ISOVER EPS GREYWALL ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY	- Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., Častolovice, ČR - Saint-Gobain Constr. Products, s. r. o., divízia ISOVER, Trnava, SR
Poznámka: V tepelnoizolačnom systéme sa môžu použiť dosky z expandovaného polystyrénu, ktoré spĺňajú požiadavky ETA 09/0058, požiadavky na vlastnosti podľa normy STN 72 7221-2: 2021 a ich výrobca posúdil parametre s EN 13163.	
Rozperné kotvy	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 (<i>ejotherm STR U 2G</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 (<i>EJOT H1 eco/H4 eco</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 (<i>EJOT H3</i>)	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
Sto-ecotwist (<i>termoz SV II ecotwist</i>)	Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Sto-Schraubdübel UEZ-SK-11 8/60 (<i>Bravoll PTH-S</i>) Sto-Schraubdübel UEZ-K-11 8/60 (<i>Bravoll PTH-SX</i>)	ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
Výstužná malta (stierková hmota)	
StoArmat Classic plus StoArmat Classic plus QS	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Výstužná mriežka	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergerewebe	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Sto-Abschirmgerewebe AES	Synteen & Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko
Penetračný náter	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Povrchová vrstva	
Stolit® K/R/MP/Effect/X-black Stolit Milano® Stolit® QS K/R/MP StoSilco® K/R/MP StoSilco® QS K/R/MP StoLotusan® K/MP Sto-Superlit® Sto-Ispolit K Sto-Silkolit K StoNivellit® + fasádny náter Sto-Flachverblender / Sto-Ecoshapes	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko



Zoznam komponentov podľa ETA-09/0288 – StoTherm Classic 5 L/MW

Lepiaca malta (hmota)	
Sto-Baukleber StoLevell Uni StoLevell FT StoLevell Duo plus StoLevell Duo StoLevell Duo plus QS StoLevell Novo Sto-Dispersionskleber StoPrefa Coll	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Tepelná izolácia	
Dosky a lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162, hr. ≤ 300 mm	
FKD S Thermal FKD RS (C1/C2) SMARTwall S C1/C2 FKL (C1/C2) FKD	Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR
PAROC Linio 10 PAROC Linio 15	- Paroc Polska Sp. z o. o., Trzemeszno, Poľsko - UAB Paroc, Vilnius, Litva
Frontrock MAX E Fasrock	- Rockwool, a. s., Bohumín, ČR - Rockwool Polska, Sp. Z. o. o., Cigacice, Poľsko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Poznámka: V tepelnoizolačnom systéme sa môžu použiť dosky a lamely z minerálnej vlny, ktoré spĺňajú požiadavky ETA-09/0288, požiadavky na vlastnosti podľa normy STN 72 7221-4: 2020 a ich výrobca posúdil parametre s EN 13162	
Rozperné kotvy	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 (<i>ejotherm STR U 2G</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 (<i>EJOT H1 eco/H4 eco</i>)	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
Sto-Schraubdübel UEZ-SK-11 8/60 (<i>Bravoll PTH-S</i>)	ITW Construction Products CZ, s. r. o., Žirovnice, ČR
Výstužná malta (stierková hmota)	
StoArmat Classic plus StoArmat Classic plus QS	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Výstužná mriežka	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergerewebe	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Sto-Abschirmgerewebe AES	Synteen & Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko
Penetračný náter	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Povrchová vrstva	
Stolit® K/R/MP/Effect/X-black Stolit Milano® Stolit® QS K/R/MP StoSilco® K/R/MP StoSilco® QS K/R/MP StoLotusan® K/MP Sto-Superlit® Sto-Silkolit K StoNivellit® + fasádny náter Sto-Flachverblender / Sto-Ecoshapes	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko



Zoznam komponentov podľa ETA-05/0130 – StoTherm Vario 1

Lepiaca malta (hmota)	
StoLevell Uni Sto-Baukleber StoLevell FT Sto-Dispersionskleber	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Tepelná izolácia	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS - EN 13163, hr, ≤ 400 mm	
ISOVER EPS 70 F ISOVER EPS GREYWALL ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY	- Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., Častolovice, ČR - Sain-Gobain Constr. Products, s. r. o., divízia ISOVER, Trnava, SR
Poznámka: V tepelnoizolačnom systéme sa môžu použiť dosky z expandovaného polystyrénu, ktoré spĺňajú požiadavky ETA 05/0130, požiadavky na vlastnosti podľa normy STN 72 7221-2: 2021 a ich výrobca posúdil parametre s EN 13163.	
Rozperné kotvy	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 (<i>ejotherm STR U 2 G</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 (<i>EJOT H1 eco</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 (<i>EJOT H3</i>)	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
Sto-Ecotwist UEZ 8/60 (<i>termoz SV II ecotwist</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 (<i>Termoz PN 8</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 (<i>Termoz CN 8</i>)	Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 (<i>T-Save HTS</i>)	Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 (<i>TFIX 8 M</i>)	RAWLPLUG S.A., Wroclaw, Poľsko
Výstužná malta (stierková hmota)	
StoLevell Uni	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Výstužná mriežka	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergerewebe	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Sto-Abschirmgerewebe AES	Synteen & Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko
Penetračný náter	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS StoPrep Miral	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Povrchová vrstva	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP Sto-Ispolit K StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silkolit K StoSil K/R/MP StoSiliqua K StoMiral K/R/MP StoLotusan K/MP StoSuperlit StoNivellit + fasádny náter StoMiral Nivelli F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoMiral Edelkratzputz Sto-Flachverblender	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko



Zoznam komponentov podľa ETA-06/0107 – StoTherm Vario 4

Lepiaca malta (hmota)	
StoLevell Duo Plus StoLevell Duo Sto-Baukleber Sto-Levell FT Sto-Dispersionskleber	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Tepelná izolácia	
Dosky z expandovaného polystyrénu EPS - EN 13163, hr, ≤ 400 mm	
ISOVER EPS 70 F ISOVER EPS GREYWALL ISOVER EPS SOKLOVÉ DOSKY	- Saint-Gobain Isover CZ, s. r. o., Častolovice, ČR - Sain-Gobain Constr. Products, s. r. o., divízia ISOVER, Trnava, SR
Poznámka: V tepelnoizolačnom systéme sa môžu použiť dosky z expandovaného polystyrénu, ktoré spĺňajú požiadavky ETA 06/0107, požiadavky na vlastnosti podľa normy STN 72 7221-2: 2021 a ich výrobca posúdil parametre s EN 13163.	
Rozperné kotvy	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 (<i>ejotherm STR U 2G</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 (<i>EJOT H1 eco</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 (<i>EJOT H3</i>)	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
Sto-Ecotwist UEZ 8/60 (<i>termoz SV II ecotwist</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 (<i>Termoz PN 8</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 (<i>Termoz CN 8</i>)	Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 (<i>T-Save HTS</i>)	Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 (<i>TFIX 8 M</i>)	RAWLPLUG S.A., Wrocław, Poľsko
Výstužná malta (stierková hmota)	
StoLevell Duo Plus StoLevell Duo	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Výstužná mriežka	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergerewebe	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Sto-Abschirmgerewebe AES	Synteen & Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko
Penetračný náter	
Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS StoPrep QS StoPrep Miral	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Povrchová vrstva	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP Sto-Ispolit K/R StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silkolit K/R StoSil K/R/MP StoMiral K/R/MP StoLotusan K/MP StoSuperlit StoNivellit + fasádny náter StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoMiral Edelkratzputz Sto-Flachverblender	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko



Zoznam komponentov podľa ETA-09/0231 – StoTherm Mineral 1

Lepiaca malta (hmota)	
StoLevell Uni Sto-Baukleber StoLevell FT StoLevell Duo Plus	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Tepelná izolácia	
Dosky a lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162, hr. ≤ 340 mm (dosky), hr. ≤ 200 (lamely)	
FKD S Thermal FKD RS (C1/C2) SMARTwall S C1/C2 FKL (C1/C2), FKD	Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR
PAROC Linio 10 PAROC Linio 15	- Paroc Polska Sp. z o. o., Trzemeszno, Poľsko - UAB Paroc, Vilnius, Litva
Frontrock MAX E Fasrock	- Rockwool, a. s., Bohumín, ČR - Rockwool Polska, Sp. Z. o. o., Cigacice, Poľsko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Poznámka: V tepelnoizolačnom systéme sa môžu použiť dosky a lamely z minerálnej vlny, ktoré spĺňajú požiadavky ETA-09/0231, požiadavky na vlastnosti podľa normy STN 72 7221-4: 2020 a ich výrobca posúdil parametre s EN 13162	
Rozperné kotvy	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 (<i>ejoTherm STR U 2G</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 (<i>EJOT H1 eco</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 (<i>EJOT H3</i>)	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 (<i>Termoz PN 8</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 (<i>Termoz CN 8</i>)	Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 (<i>T-Save HTS</i>)	Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 (<i>TFIX 8 M</i>)	RAWLPLUG S.A., Wrocław, Poľsko
Výstužná malta (stierková hmota)	
StoLevell Uni	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Výstužná mriežka	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergerewebe	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Sto-Abschirmgerewebe AES	Synteen & Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko
Penetračný náter	
StoPrep Miral Sto-Putzgrund Sto-Putzgrund QS StoPrep QS	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Povrchová vrstva	
Stolit K/R/MP/Effect Stolit Milano Stolit QS K/R/MP Sto-Ispolit K/R StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silkolit K/R StoSil K/R/MP StoSiliqua K StoMiral K/R/MP StoLotusan K/MP StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasád. náter StoMiral Edelkratzputz	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko



Zoznam komponentov podľa ETA-07/0023 – StoTherm Mineral 6

Lepiaca malta (hmota)	
StoLevell Duo StoLevell Duo Plus Sto-Baukleber StoLevell FT	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Tepelná izolácia	
Dosky a lamely z minerálnej vlny MW-EN 13162, hr. ≤ 340 mm (dosky), hr. ≤ 200 (lamely)	
FKD S Thermal FKD RS (C1/C2) SMARTwall S C1/C2 FKL (C1/C2) FKD	Knauf Insulation, s. r. o., Nová Baňa, SR
PAROC Linio 10 PAROC Linio 15	- Paroc Polska Sp. z o. o., Trzemeszno, Poľsko - UAB Paroc, Vilnius, Litva
Frontrock MAX E Fasrock	- Rockwool, a. s., Bohumín, ČR - Rockwool Polska, Sp. Z. o. o., Cigacice, Poľsko - Rockwool Hungary Kft., Tapolca, Maďarsko
Poznámka: V tepelnoizolačnom systéme sa môžu použiť dosky a lamely z minerálnej vlny, ktoré spĺňajú požiadavky ETA-07/0023, požiadavky na vlastnosti podľa normy STN 72 7221-4: 2020 a ich výrobca posúdil parametre s EN 13162	
Rozperné kotvy	
Sto-Thermodübel UEZ II 8/60 (<i>ejotherm STR U 2G</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-SK 8/60 (<i>EJOT H1 eco</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-K-01 8/60 (<i>EJOT H3</i>)	EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe, Nemecko
Sto-Schlagdübel UEZ-K-08 8/60 (<i>Termoz PN 8</i>) Sto-Schlagdübel UEZ-SK-08 8/60 (<i>Termoz CN 8</i>)	Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG, Waldachtal, Nemecko
Sto-Schlagdübel T-Save UEZ-K 8/60 (<i>T-Save HTS</i>)	Hilti AG, Schaan, Lichtenštajnsko
Sto-Schlagdübel UEZ-S-12 8/60 (<i>TFIX 8 M</i>)	RAWLPLUG S.A., Wrocław, Poľsko
Výstužná malta (stierková hmota)	
StoLevell Duo StoLevell Duo Plus	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Výstužná mriežka	
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Glasfasergewebe Sto-Panzergerewebe	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Sto-Abschirmgerewebe AES	Synteen & Lückenhaus GmbH, Klettgau-Erzingen, Nemecko
Penetračný náter	
StoPrep Miral StoPrep QS Sto-Putzgrund QS Sto-Putzgrund	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko
Povrchová vrstva	
StoSilco K/R/MP StoSilco QS K/R/MP Sto-Silkolit K/R StoSil K/R/MP StoMiral K/R/MP StoMiral Nivell F + fasádny náter Sto-Strukturputz K/R + fasádny náter StoMiral Edelkratzputz	Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen, Nemecko

